

			
	SR-UVC Model-A	SR-UVC Model -B	SR-UVC Model-C ※開発中
操作方法	遠隔操作	遠隔操作	遠隔操作／自律走行（地図作成、経路設定機能）
本体サイズ	410mm × 520mm × 1,710mm	400mm × 500mm × 1,650mm	400mm × 500mm × 1,650mm
重量	約60kg	約50kg	約50kg
走行速度	最高速度 1.4m/s	最高速度 1.4m/s	最高速度 1.4m/s
安全機能	衝突防止センサ、UV-Cの遠隔停止	衝突防止センサ、UV-Cの遠隔停止、AIによる人影検知	衝突防止センサ、UV-Cの遠隔停止、AIによる人影検知
保護機能	緊急停止・警告灯	緊急停止・状態表示灯	緊急停止・状態表示灯
紫外線波長	254nm（UV-C波長）	254nm（UV-C波長）	254nm（UV-C波長）
殺菌灯	40W×10本	40W×8本（上部）、40W×2本（床面）	40W×8本（上部）、40W×2本（床面）
照射可能範囲	左右180度	360度／床面	360度／床面
操作用カメラ	前方 1 個	前・後方各 1 個	前・後方各 1 個
通信方式	Wi-Fi／LTE／AP	Wi-Fi／LTE／AP	Wi-Fi／LTE／AP
バッテリー稼働時間	紫外線照射走行：約2時間、走行のみ：約8時間	紫外線照射走行：約2時間、走行のみ：約8時間	紫外線照射走行：約2時間、走行のみ：約8時間
充電時間	標準充電器：約8時間	急速充電器：約5時間	急速充電器：約5時間
充電器仕様	標準充電器：160W（AC100V～230V,50/60Hz）	急速充電器：700W（AC100V～240V,50/60Hz）	急速充電器：700W（AC100V～240V,50/60Hz）